HINWEISE für Ihre perfekten Druckdaten

Datenformat: 91 x 61 mm

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten in diesem Format an – hierbei sind 3 mm Beschnitt enthalten. Hintergründe und randabfallende Objekte sollten Sie immer bis an den Rand Ihres Datenformats anlegen, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

- Endformat: 85 x 55 mm
 Ihr fertiges Druckprodukt erhalten Sie im Visitenkartenformat.
- Sicherheitsabstand: 5 mm

 Dieser wird (auf allen Seiten) vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.
- Seitenreihenfolge



Bitte legen Sie Ihre Seiten unbedingt fortlaufend und einzeln in einem PDF-Dokument an.

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft. Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft.



Fotos sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen in den Druckdaten eingebettet oder in Kurven gewandelt sein.

Datenformat (3 mm Anschnitt)

Endformat

Sicherheitsabstand (5 mm)

- CMYK-Farbmodus: alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) werden automatisch zu CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag: 300 %
- **Schriften** nur max. 100 % Schwarz anlegen

• Partieller UV-Lack:

Bitte den partiellen UV-Lack als Volltonfarbe (100 %) anlegen und als Lack bezeichnen. Alle Flächen mit der Farbe Lack müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.



